



R455A

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

ARMOIRE NÉGATIVE INOX 400 L

- CRÉMAILLÈRES : SANS VIS / SANS SILICONE. SYSTÈME SIMPLE D'ENCOCHES = TRÈS FACILE À DÉMONTER POUR LE NETTOYAGE.
- GLISSIÈRES : AUCUNE DISTINCTION ENTRE CELLE DE DROITE ET CELLE DE GAUCHE, LA MÊME PIÈCE PEUT ÊTRE UTILISÉE DES DEUX CÔTÉS

- GROUPE MONOBLOC TROPICALISÉ : FACILEMENT DÉMONTABLE, 4 VIS À DÉVISSER
- CRÉMAILLÈRES TRÈS RÉSISTANTES : PEUVENT SUPPORTER PLUS DE 100 KG
- PORTE RÉVERSIBLE (UNIQUEMENT AT400N & AT700N) AVEC KIT KPRAT4 & KPRAT

- AFFICHAGE DIGITAL
- ISOLATION 50 MM SANS CFC
- ANGLES INTERNES ARRONDIS
- ÉVAPORATEUR TRAITÉ ANTI-CORROSION DE SÉRIE

- Carrosserie intérieure et extérieure (sauf dessous, plafond & arrière extérieur) en Acier Inoxydable
- Porte à fermeture automatique avec joint magnétique
- Porte réversible avec kit spécial (KPRAT4 & KPRAT) uniquement pour le modèle 1 porte
- Épaisseur isolation de la porte 60 mm
- Panneau de commande électronique frontal avec 2 sondes NTC
- Groupe frigorifique standard monobloc tropicalisé et extractible fonctionnant au gaz R455A
- Armoires réfrigérées conçues et préparées également pour les unités de réfrigération à distance (nous consulter)
- Dégivrage et évaporation entièrement automatiques de l'eau de condensation
- Pieds en acier inoxydable réglables en hauteur (110/180 mm)
- Crémaillères à 24 trous (distance entre les trous de 45 mm)
- Arrêt du ventilateur à l'ouverture de la porte
- Serrure à clé & éclairage LED de série

- Dotation : 3 grilles plastifiées 500 x 440 mm par porte
- Température : -18/-22°C
- Gaz : R455A

- Volume net : 270 L
- Dimensions ext. (L x P x H) : 600 x 620 x 1 910 / 2 080* mm
- *Hauteur avec pieds
- Dimensions int. (L x P x H) : 500 x 450 x 1 350 mm
- Puissance : 500 W
- Poids : 90 kg

INFORMATIONS TECHNIQUES

DÉSIGNATIONS	DONNÉES
DIMENSIONS (L x P x H) MM	600 x 620 x 1910
POIDS (KG)	90
ALIMENTATION	230 V
ÉNERGIE	ELECTRIQUE
PUISSANCE ÉLECTRIQUE (KW)	0.5