



R290

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

ARMOIRE POSITIVE VITRÉE INOX 700 L

- CRÉMAILLÈRES : SANS VIS / SANS SILICONE. SYSTÈME SIMPLE D'ENCOCHES = TRÈS FACILE À DÉMONTER POUR LE NETTOYAGE.
- GLISSIÈRES : AUCUNE DISTINCTION ENTRE CELLE DE DROITE ET CELLE DE GAUCHE, LA MÊME PIÈCE PEUT ÊTRE UTILISÉE DES DEUX CÔTÉS

- GROUPE MONOBLOC TROPICALISÉ : FACILEMENT DÉMONTABLE, 4 VIS À DÉVISSER
- CRÉMAILLÈRES TRÈS RÉSISTANTES : PEUVENT SUPPORTER PLUS DE 100 KG

- AFFICHAGE DIGITAL
- ISOLATION 60 MM SANS CFC
- ANGLES INTERNES ARRONDIS
- ÉVAPORATEUR TRAITÉ ANTI-CORROSION DE SÉRIE

- Carrosserie intérieure et extérieure (sauf dessous, plafond & arrière extérieur) en Acier Inoxydable
- Porte à fermeture automatique avec joint magnétique
- Épaisseur isolation de la porte 60 mm
- Panneau de commande électronique frontal avec 1 sonde NTC
- Groupe frigorifique standard monobloc tropicalisé et extractible fonctionnant au gaz R290
- Armoires réfrigérées conçues et préparées également pour les unités de réfrigération à distance (nous consulter)
- Dégivrage et évaporation entièrement automatiques de l'eau de condensation • Pieds en acier inoxydable réglables en hauteur (110/180 mm)
- Crémaillères à 28 trous (distance entre les trous de 45 mm)
- Arrêt du ventilateur à l'ouverture de la porte
- Serrure à clé & éclairage LED de série

- Dotation : 3 grilles plastifiées GN 2/1 par porte
- Température : 0/+10°C
- Gaz : R290

- Volume net : 470 L
- Dimensions ext. (L x P x H) : 710 x 800 x 2 030 / 2 100* mm
- *Hauteur avec pieds
- Dimensions int. (L x P x H) : 590 x 670 x 1 510 mm
- Puissance : 280 W
- Poids : 145 kg

INFORMATIONS TECHNIQUES

DÉSIGNATIONS	DONNÉES
DIMENSIONS (L x P x H) MM	710 x 800 x 2030
POIDS (KG)	145
ALIMENTATION	230 V
ÉNERGIE	ELECTRIQUE
PUISSANCE ÉLECTRIQUE (KW)	0.28