

NOUVELLE MACHINE À SOFT
POUR VOS GLACES
À L'ITALIENNE



MACHINE SOFT

NOUVEAU!



PLAGE DE TEMPÉRATURE : -3,5°C/-9°C

AUGMENTEZ VOS VENTES ET VOS PROFITS
AVEC CETTE MACHINE SOFT CONÇUE
POUR UNE UTILISATION EN EXTÉRIEUR

www.sofraca.fr

23 quai de l'industrie 91200 ATHIS-MONS FRANCE

MACHINE SOFT

- ✓ **IDÉALE POUR LES DÉBITS IMPORTANTS**
- ✓ **DEUX PARFUMS ET UN MIXTE**
- ✓ **SÉCURITÉ OPTIMUM :**
 - CONTRÔLE DE NIVEAUX DE MÉLANGE
 - CAPTEUR DE ROTATION DU CYLINDRE DE FOISSONNEMENT
- ✓ **UTILISATION FACILE GRÂCE À L'ECRAN LCD**

- ✓ **EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE MAXIMALE ET RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT : GAZ R290**
- ✓ **ENTRAÎNEMENT PAR MOTORÉDUCTEUR, CETTE SOLUTION PROFESSIONNELLE OFFRE PLUS DE PUISSANCE, UNE MEILLEURE FIABILITÉ ET ÉLIMINE LES RISQUES DE BLOCAGE EN CAS DE MÉLANGE TROP DUR**



PLUS DE DÉTAILS

Construction en Inox AISI 304

Agitateur de cuve

Alimentation du mélange dans les cylindres par gravité

Température de l'environnement de travail : 10°C à 38°C

Température de production : -3,5°C/-9°C

Pré-refroidissement des cuves (4-10°C)


Fonction de dégivrage et mode de fonctionnement de nuit

Filtre à air avec entrée d'air des deux côtés et sortie arrière

Volume sonore : 60/65 db

Ventilateur condenseur (130 W)


Équipé de 2 compresseurs




CUVE À ANGLES ARRONDIS



ÉCRAN LCD



VENTILATEUR CONDENSEUR



DISTRIBUTEURS 3 MANETTES

RÉFÉRENCE

SOFRASOFT

TEMPÉRATURE

-3,5°C/-9°C

GAZ RÉFRIGÉRANT

R290

CAPACITÉ DE PRODUCTION (L/H)

38

DIMENSIONS (LxPxH) (MM)

541 x 815 x 1515

POIDS (KG)

215,5

CAPACITÉ DES CUVES (L)

(2x) 8

CAPACITÉ DU CYLINDRE DE CONGÉLATION (L)

(2x) 1,9

VOLUME BRUT (L)

35

PUISSANCE (W)

2 900

ALIMENTATION (V)

230