

TABLE REFRIGÉRÉE POSITIVE GN 1/1 - 4 PORTES - PROF 700 MM - AVEC DOSSERET

RÉFÉRENCE : TRG4P-2

UNIVERS FROID

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

TABLE REFRIGÉRÉE POSITIVE GN 1/1 - 4 PORTES - PROF 700 MM
- AVEC DOSSERET


- CARROSSERIE INTÉRIEURE ET EXTÉRIEURE (SAUF DESSOUS EXTÉRIEUR) EN ACIER INOXYDABLE
- GROUPE LOGÉ TROPICALISÉ
- ÉVAPORATEUR TRAITÉ ANTI-CORROSION DE SÉRIE
- GRILLE DE PROTECTION DU MOTEUR AVEC SERRURE À CLÉS POUR OPTIMISER LES OPÉRATIONS DE NETTOYAGE & MANUTENTION.

- Compartiment moteur avec fermeture à clé
- Angles intérieurs arrondis
- Panneau de commande électronique frontal
- Pieds en acier inoxydable réglables en hauteur

- Carrosserie intérieure et extérieure (sauf dessous extérieur) en Acier Inoxydable
- Isolation par mousse de polyuréthane haute pression injecté, épaisseur 55 mm, sans CFC pour le respect de l'environnement
- Portes à fermeture automatique et joints magnétiques
- Panneau de commande électronique frontal avec sonde NTC
- Groupe tropicalisé monobloc extractible
- Dégivrage et évaporation entièrement automatiques de l'eau de condensation
- Pieds en acier inoxydable réglables en hauteur (110/180 mm)

- Dotation : 1 grille GN 1/1 & 2 guides en «L» par porte
- Température : + 2°C / + 8°C

- Portes : 3
- Dossieret : Avec
- Gaz : R290
- Capacité : 315 L
- Dimensions (L x P x H) : 2 325 x 700 x 950*
- * + 70 mm de hauteur (avec pieds réglés au niveau maximum)
- Puissance : 400 W
- Alimentation : 220/240 V
- Poids : 145 kg



R290

INFORMATIONS TECHNIQUES

DÉSIGNATIONS	DONNÉES
DIMENSIONS (L x P x H) MM	2325 x 700 x 950
POIDS (KG)	145
ALIMENTATION	220/240 V
ÉNERGIE	ÉLECTRIQUE
PUISSANCE ÉLECTRIQUE (KW)	0.4